

Cápsula de Isolamento



A cápsula de isolamento é usada principalmente para o transporte de pacientes com doenças infecciosas respiratórias potentes, para evitar a propagação de patógenos e reduzir as taxas de infecção por profissionais de saúde.



Agente Oficial de Negócios:

Security System Eletrônica Ltda | Rua Ana Camacho, 59 - Vila Regente Feijó | cep: 03335-030
São Paulo | SP Cel. (11) 96741-4822 Fone (11) 2741-4822
securitysystem@uol.com.br // suporte@portagiratoria.com.br



Agente Oficial de Negócios:

Security System Eletrônica Ltda | Rua Ana Camacho, 59 - Vila Regente Feijó | cep: 03335-030
São Paulo | SP Cel. (11) 96741-4822 Fone (11) 2741-4822
securitysystem@uol.com.br // suporte@portagiratoria.com.br

Seu tamanho e design permitem o seu uso em ambulâncias e aeronaves sem a necessidade de adaptações



Possui acessos para a passagem dos cabos de equipamentos e monitores, bem como os dutos para respiradores mecânicos.

Fabricada em PVC não tóxico de alta qualidade e durável (cor poderá variar de acordo com produção)

Agente Oficial de Negócios:

Security System Eletrônica Ltda | Rua Ana Camacho, 59 - Vila Regente Feijó | cep: 03335-030
São Paulo | SP Cel. (11) 96741-4822 Fone (11) 2741-4822
securitysystem@uol.com.br // suporte@portagiratoria.com.br



Unidade de sopra é operada por bateria de lítio por aproximadamente 10 a 12 horas em condições normais.

Pode ter 2 ou 4 portas de acesso equipadas com luvas de látex ou PVC operadas pelo zíper de vedação.

O ar expelido da câmara passa por filtros HEPA

Agente Oficial de Negócios:

Security System Eletrônica Ltda | Rua Ana Camacho, 59 - Vila Regente Feijó | cep: 03335-030
São Paulo | SP Cel. (11) 96741-4822 Fone (11) 2741-4822
securitysystem@uol.com.br // suporte@portagiratoria.com.br



- * O equipamento de exaustão fornece fluxo de ar constante e contínuo para o interior, para que o ar interno possa obter reabastecimento contínuo.*
- * Possui gerador de pressão negativa, para evitar o vazamento do ar contaminado da cabine.*

Agente Oficial de Negócios:

Security System Eletrônica Ltda | Rua Ana Camacho, 59 - Vila Regente Feijó | cep: 03335-030
São Paulo | SP Cel. (11) 96741-4822 Fone (11) 2741-4822
securitysystem@uol.com.br // suporte@portagiratoria.com.br



A cápsula pode ser armazenada de forma compacta e é muito leve para ser transportada.



SECURITY
System
Portas Giratórias e Detectores de Metais



Fone: (11) 2741-4822
Cel.: (11) 96741-4822
suporte@portagiratoria.com.br

Agente Oficial de Negócios:

Security System Eletrônica Ltda | Rua Ana Camacho, 59 - Vila Regente Feijó | cep: 03335-030
São Paulo | SP Cel. (11) 96741-4822 Fone (11) 2741-4822
securitysystem@uol.com.br // suporte@portagiratoria.com.br

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de altura	Recomendada até 1,90 m / máxima 2,00 m
Capacidade de peso	160 kg
Acesso ao paciente	Mangas de 500 mm e luvas de PVC na região torácica
Estrutura	Em alumínio tubular, alojada em compartimento revestido em PVC
Medidas da Estrutura	9,5 mm de diâmetro, parede de 1,5 mm, 1.200 mm de comprimento
Base estruturada	Em PVC dupla face com tramas em nylon 0,60 mm a 0,62 mm de espessura
Áreas superiores	Em PVC cristal pneumático de 0,20 mm de espessura permitindo a visualização do paciente
Fechamento	Fechamento por zíper
Fixação	3 Cintos de segurança para fixação em macas
Alças para transporte	4 de cada lado em cinta de nylon ou PVC reforçado na base inferior da cápsula
Ventilador	Ventilador centrífugo para geração de pressão negativa
Capacidade de troca de ar	Mínimo 10 vezes o volume da cápsula por hora
Acessos para equipamentos	3 acessos de 25,4 mm (1 polegada) de diâmetro com batoque e tampa roscada
Dutos para respiradores	2 acessos com manga de 50 mm de diâmetro
Bateria recarregável	Lithium ion recarregável de 10.000 mAh e fornecimento de energia de 6.300 mAh
Capacidade de operação	Com a bateria carregada em 100% entre 5 e 6 horas, em condições normais
Filtro de exaustão	Descartável tipo mecânico PFF2 ou HEPA localizado no interior da cápsula
Durabilidade	Reutilizável, a contar do estado de conservação do produto

Agente Oficial de Negócios:

Security System Eletrônica Ltda | Rua Ana Camacho, 59 - Vila Regente Feijó | cep: 03335-030
São Paulo | SP Cel. (11) 96741-4822 Fone (11) 2741-4822
securitysystem@uol.com.br // suporte@portagiratoria.com.br

Assepsia	Detergente bactericida e água / Hipoclorito de sódio / Quaternário de amônio / Álcool 70%
Armazenamento	Sacola para transporte
Peso	3,0 kg aprox.
Medidas	(L) 600 mm x (C) 2.000 mm x (A) 450 mm, com curvatura superior de raio de 300mm
Tamanho da embalagem	(L) 200 mm x (C) 600 mm (A) 700 mm
Garantia	1(um) ano contra defeito de fabricação



Agente Oficial de Negócios:

Security System Eletrônica Ltda | Rua Ana Camacho, 59 - Vila Regente Feijó | cep: 03335-030
São Paulo | SP Cel. (11) 96741-4822 Fone (11) 2741-4822
securitysystem@uol.com.br // suporte@portagiratoria.com.br